



ЗАГРУЗЧИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЗТ-40

Предназначен для загрузки картофеля в хранилища вместимостью 500 т и более, навального и закроного типов с высотой насыпания до 5 м, имеющих въезд транспорта, а так же для загрузки столовых и кормовых корнеплодов сахарной свеклы, лука репчатого и других корнеклубнеплодов. Может использоваться в помещении и на открытых площадках.

Цена с НДС: 37 615,44 бел руб

Мы рады сотрудничеству с Вами!



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность, т/ч	40
Угол поворота	от 0° до 180°
Мощность, кВт	6
Мощность, кВт	6
Скорость самопередвижения, м/с	0,1



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В РАБОЧЕМ ПОЛОЖЕНИИ, М НЕ БОЛЕЕ

Длина	11,5
Ширина	3,25
Высота	5,6
Масса, т не более.	3,5



bobruiskagromach.com

213822, Республика Беларусь, г.Бобруйск, ул. Шинная, 5

☎ 8 (0225) 71-88-89, 72-41-13, 72-41-94

☎ 8 (0225) 72-40-41, 72-40-47

✉ info@bobruiskagromach.com



ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ПКТ-6

Полуприцеп тракторный ПКТ-6 предназначен для перевозки сыпучих грузов сельскохозяйственного, коммунального и строительного назначения.

Полуприцеп тракторный ПКТ-6 оснащен большим контейнером.

Цена с НДС: 37 615,44 бел руб

Мы рады сотрудничеству с Вами!



bobruiskagromach.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, т.	5,65
Вместимость кузова, м ³	12,6
Транспортная скорость, км/ч	25
Угол подъема контейнера, градус	50
Трактор, тяг. кл.	1,4

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, М.

Длина в транспортном положении	8,04
Ширина в транспортном положении	2,55
Высота в транспортном положении	3,37
Длина контейнера	4,6
Ширина контейнера	2,37
Высота контейнера	1,67
Высота контейнера по бортам	1,64
Масса с контейнером, т.	3,35

213822, Республика Беларусь, г.Бобруйск, ул. Шинная, 5

☎ 8 (0225) 71-88-89, 72-41-13, 72-41-94

☎ 8 (0225) 72-40-41, 72-40-47

✉ info@bobruiskagromach.com



Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-110 С

Пресс-подборщик рулонный ПР-Ф-110С предназначен для подбора валков сена или соломы с прессованием в рулоны и последующей обвязкой их полимерной сеткой или шпагатом.

Пресс-подборщик ПР-Ф-110С агрегируется с тракторами тягового класса 1,4, имеющими сзади две пары выводов гидросистемы, вал отбора мощности с частотой вращения 540 мин-1, розетку для подключения внешнего электрооборудования и тягово-сцепное устройство типа ТСУ-2 (поперечина+вилка).



Мы рады сотрудничеству с Вами!

Сумма С НДС 25 927,20 рублей

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	полуприцепной
Ширина захвата	1,45
Рабочая скорость, км/ч	6-12
Производительность, т/ч	4,0...5,5
Тип обвязочного материала:	шпагат / полимерная сетка
Трактор, тяг. кл.	1,4
Тип тягово-сцепного устройства трактора	ТСУ-1Ж

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, М

Длина	4,03
Ширина	2,3
Высота	2,1
Масса, т	2,02

РАЗМЕРЫ РУЛОНА, М

Диаметр	1,10
Длина	1,2
Масса рулона, кг	1,7
- на сене	120-200
- на соломе	80-130



bobruiskagromach.com

213822, Республика Беларусь, г.Бобруйск, ул. Шинная, 5

facebook.com/bobruiskagromach

youtube.com/@TheAgromash

instagram.com/bobruiskagromach